



My Heart® 一次性使用心电电极

产品编号:0801171

产品基本信息

形状:	水滴形
尺寸:	30*33mm
粘贴面积:	550mm ²
胶面积:	227mm ²
电极尺寸:	78.5mm ²
上扣尺寸:	Φ3.9mm
泡棉厚度:	1.0mm

材料信息

背衬材料:	白色泡棉
粘性:	丙烯酸酯, 医疗级
粘性强度:	常规
胶的种类:	导电固体胶
电极:	20% 玻璃添加的ABS镀Ag/AgCl
金属扣:	不锈钢
离型片:	PE,单面硅化

电气性能

(ANSI / AAMI EC12)	
ACZ阻抗 @10 Hz :	< 100 mu A
平均交流阻抗:	2000Ω
直流失调电压 :	≤100MV
内部噪音:	≤150 μV

模拟除颤恢复性能

- 放电后第5秒电极对电压值:	≤ 100MV
- 每10秒变化率:	≤ 1MV/S
模拟除颤后交流阻抗:	≤ 3KΩ

特殊功能

MRI 状态下:	否
X-ray 可穿透:	否

生物兼容性

TEST ACC. TO DIN ISO	
10993 :	通过
乳胶含量 :	无

监管

符合MDD 93/42/EEC CE

有效期

产品保质期: 24个月(根据存储指导)

应用类别

静态心电:	是
动态心电:	是
Holter :	是 (建议72小时后变更)

包装

产品包装材料:	铝箔
包装:	50pcs/袋
包装尺寸 (L x W):	30*20cm
运输包装:	纸箱/5000pcs
纸箱尺寸 (L x W x H):	**cm
纸箱重量:	**kg

青岛光电医疗科技有限公司

地址: 青岛市城阳区夏庄街道天康路1号 (光电医疗产业园)

国内经销商/医院专线: 15563985199 15563985177

销售直线: 0086-532-67767707 67762200

传真: 0086-532-83801122-1

邮箱: sales-key@bright-med.com

网址: www.bright-med.com