



## My Heart® 一次性使用心电电极

产品编号:0801172

产品基本信息

形状: 心形的 尺寸: 20\*28mm 粘贴面积: 674mm² 胶面积: 674mm² 泡棉厚度: 0.35mm 使用期限: 24小时

电气性能

(ANSI / AAMI EC12) ACZ 阻抗 @10 Hz: < 100muA 平均交流阻抗: 2000 $\Omega$  直流失调电压:  $\leq 100$ mV 内部噪音:  $\leq 150$ μV

否

附加特征

MRI 状态下:

 X射线穿透:
 否

 重置性:
 否

 儿童:
 是

监管

符合MDD 93/42/EEC、CE

应用类别

 静态心电:
 是

 动态心电:
 是

 Holter:
 是

材料信息

 基材:
 无纺布

 粘性:
 医疗级

 粘贴强度:
 常规

 胶的种类:
 导电固体胶

电极: 20%玻璃添加的ABS镀Ag/AgCI

金属扣: 不锈钢

离型片: PE、单面硅化

模拟除颤恢复性能

- 放电后第5秒电极对电压值: ≤ 100mV - 每10秒变化率: ±1mV/S 模拟除颤后交流阻抗: ≤ 3KΩ

生物兼容性

TEST ACC. TO DIN ISO

 10993:
 通过

 乳胶含量:
 无

有效期

产品保质期: 36个月

(依据存储指导)

包装

产品包装材料: 铝箔 包装: 3pcs/袋 包装尺寸(L x W): 110\*155mm

运输包装:

环境

 卤代烃含量(e.g.PVC):
 无

 邻苯二甲酸酯衍生物含量(e.g.DEHP)
 符合ROHS标准:
 是

 符合REACH标准:
 是

青岛光电医疗科技有限公司

地址:青岛市城阳区夏庄街道天康路1号(光电医疗产业园) 国内经销商/医院专线:15563985199 15563985177 销售直线:0086-532-67767707 67762200

传真:0086-532-83801122-1

邮箱:sales-key@bright-med.com 网址:www.bright-med.com