



My Heart® 一次性使用心电电极

产品编号:0801161

产品基本信息

形状:	方形
尺寸:	37*45mm
粘贴面积:	1351mm ²
胶的面积:	314mm ²
电极面积:	78.5mm ²
上扣尺寸:	Φ3.9mm
泡棉厚度:	1.0mm

材料信息

背衬材料:	白色泡棉
粘性:	丙烯酸酯, 医疗级
粘性强度:	常规
胶的种类:	导电固体胶
电极:	20% 玻璃添加的ABS镀Ag/AgCl
金属扣:	不锈钢
离型片:	PE,单面硅化

电气性能

(ANSI / AAMI EC12)	
ACZ阻抗 @10 Hz :	< 100 mu A
平均交流阻抗:	2000Ω
直流失调电压 :	≤100MV
内部噪音:	≤150 μV

模拟除颤恢复性能	
- 放电后第5秒电极对电压值:	≤ 100MV
- 每10秒变化率:	≤ 1MV/S
模拟除颤后交流阻抗:	≤ 3KΩ

特殊功能

MRI 状态下 :	否
X-ray 可穿透 :	否

生物兼容性

TEST ACC. TO DIN ISO	
10993 :	通过
乳胶含量 :	无

监管

符合MDD 93/42/EEC CE

有效期

产品保质期: 24个月(根据存储指导)

应用类别

静态心电 :	是
动态心电 :	是
Holter :	是 (建议72小时后变更)

包装

产品包装材料 :	铝箔
包装 :	50pcs/袋
包装尺寸 (L x W) :	30*20cm
运输包装 :	纸箱/5000pcs
纸箱尺寸 (L x W x H) :	**cm
纸箱重量 :	**kg

青岛光电医疗科技有限公司

地址: 青岛市城阳区夏庄街道天康路1号(光电医疗产业园)

国内经销商/医院专线: 15563985199 15563985177

销售直线: 0086-532-67767707 67762200

传真: 0086-532-83801122-1

邮箱: sales-key@bright-med.com

网址: www.bright-med.com